

FUCHS

BTGV

Unsoari

UNSOARE DE JOASA TEMPERATURA

DESCRIERE

BTGV este o unsoare pe baza sintetica, destinata ungerii mecanismelor si rulmentilor functionand la temperaturi foarte joase sau la viteze mari.

UTILIZARI

- rulmenti functionand la joasa temperatura
- rulmenti de brose de mare viteza (factor de viteza $DN > 1.000.000$).
- mecanisme delicate :camere,sisteme de control la avioane,..
- gresaje de lunga durata.

Aceasta unsoare corespunde normelor : AIR 4210 B-MIL.G
23827 B- G 354-XG 287-Def.Stan.91 53/1.

PROPRIETATI

BTGV prezinta o putere (capacitate) de ungere ridicata, mult superioara capacitatii unsoarelor minerale clasice.

La joasa temperatura, ea prezinta un cuplu de frecare extrem de slab, care o claseaza printre calitatile de unsoari asa-zise « incongelabile »

De altfel, rezistenta sa la oxidare fiind exceptionala, BTGV este in special adaptata pentru gresaje asa-zise « pe viata »

CARACTERISTICI

- aspectul produsului (MW4)	pasta omogena
- culoare (MW6)	maron deschis
- masa volumetrica la 20 °C (NF EN ISO 3838) ,g/cm ³)	0,97
-Natura sapunului	litium
- grad NLGI (ASTM D 217)	2
- penetrabilitate (NF T 60-132)dupa 60 taieri la 25°C	270 / 295
- punct de picurare (NF T 60-102)	> 170°C
- plaja de utilizare	-73 à +120°C
- factor DN (n.Dm)	1.000.000
- SYMBOLE ISO - L - 6743/9	XECEB 2

(traducere)

Importator

S.C. RAMIREX INTERNATIONAL S.R.L.