

DESCRIERE

TITALUB VG 60 este un ulei complet,fluid, prezentandu-se sub aspectul unui lichid transparent fluid. El este produs pe baza de aditivi vegetali cu caracter biodegradabil.

UTILIZARI

TITALUB VG 60 este cu precadere studiat pentru toate operatiile de uzinare cu frecari importante scula/piesa. Se poate folosi perfect pentru prelucrarea tuturor metalelor feroase si neferoase. TITALUB VG 60 este in principal destinat aplicarilor prin micropulverizare, el se utilizeaza de asemenea foarte bine prin stropire.

Datorita compozitiei sale, este recomandat pentru prelucrarea celor mai sensibile aliaje-folosite in industria aeronauticii si spatiale- si raspunde caietului de sarcini in domeniul nuclear.

TITALUB VG 60 este fara miros.

PROPRIETATI

- Fluid la temperatura ambianta
- Rezistenta buna la oxidare
- Onctuoazitate foarte mare
- Compatibil cu toate metalele
- Capacitate de ungere si de protectie anticoroziva foarte ridicate
- Mare stabilitate termica
- Produs nesupus etichetajului de toxicitate sau nocivitate
- Lipsit de halogen si sulf

CARACTERISTICI

• Aspectul produsului (MW 4)	lichid
• Culoare (MW 6)	galben
• Masa volumetrica la 15 ⁰ C (NF EN ISO 12185), g/cm ³ C	0.93
• Vascozitate la 40 ⁰ C (NF EN ISO 3104),mm ² /s(cSt)	36
• Punct de inflamare Cleveland (NF EN ISO 2592), ⁰ C	290
• Test pe lama de Cu (NF EN ISO 2160)	1b
• SYMBOLE ISO-I-6743/7	MHB

)